

ИНСТАЛАЦИИ ЗА МОДИФИЦИРАНЕ НА БИТУМ С ПОВИШЕНА ТОЧКА НА ОМЕКВАНЕ



□□ Инсталациите са предназначени за:

- производство на специални битуми с повишена точка на омекване чрез модифициране с температурна добавка Starphos 04)
- производство на полимер-модифицирани битуми с полимер тип „Elvaloy”
- изпълнява функциите на работна и складова цистерна използване на полимер-модифициран битум

□□□□□□ Основни параметри:

- Капацитет :25 - 50m³
 - Брой миксери..... : 2 - 3 бр. (директно куплирани мотор-редуктори, специално разработени витла за полимер-модифициран битум)
 - Мощност на двигателите..... : 2 - 3 x 7,5kW
 - Дозиращи съдове за полимер и поли-фосфорна киселина
 - Дебелина на стената..... : 5mm (изработена от листов стомана, еднолинейно заваряване)
 - Обшивка на изолацията..... : 0,8mm, листов алуминий
 - Изолационен материал..... : 50mm, 80kg/m³ каменна вата
-
- *Индикатор за нивото на битума на предната стена;*
 - *2 бр. термодатчика и 1 термометър.*
 - *Електрическо табло за управление на миксерите□□□□□□□□□□□□□□□□*